

Zinkenverstellgerät Typ RZV 25 S-MA **Mietflotten-Ausführung**



Technische Daten:

Tragkraft: 2500 kg / 500 mm LSP
Seitenschub: +/- 100 mm, sep. integriert
Körperbreite: 1150 mm

Öffnungsbereiche:
Innen: 290 - 1030 mm
Mitte: 370 - 1110 mm
Außen: 450 - 1190 mm
Gabelzinken: ohne

ISO II

Gewicht: 155 kg
ESP: 50 mm
VBM: 145 mm

Lackierung: Silber / Rot RAL 3000

Allgemeine Produktinformation:

Das Zinkenverstellgerät RZV-S-MA besitzt eine stabile Rundführung, woran die beiden Aufnahmeplatten mit verschoben werden. Ein separater Seitenschub ermöglicht Seitenschub von +/- 100 bei jeder Gabelstellung. Es können sowohl Anschraubgabeln als auch Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet werden. Das RZV-S überzeugt durch seine kompakte Bauweise mit exzellenter Durchsicht und mit hohen Resttragfähigkeiten. Bei der Mietflotten-Ausführung ermöglichen montierte Arretierungsklötzchen am Armträger eine flexible Bestückung des Geräts mit verschiedensten Gabelzinkenbreiten!

Ausführung auch mit Ventilseitenschub möglich