

Zinkenverstellgerät Typ RZV 45 S-MA **Mietflotten-Ausführung**



Technische Daten:

Tragkraft: 5000 kg / 600 mm LSP
Seitenschub: +/- 100 mm, sep. integriert
Körperbreite: 1350 mm

Öffnungsbereiche:
270 - 1210 mm Mitte-Mitte
350 - 1290 mm Mitte-Mitte
430 - 1370 mm Mitte-Mitte

Gabelzinken: ohne

ISO III

Gewicht: 250 kg
ESP: 70 mm
VBM: 168 mm

Lackierung: Silber / Rot RAL 3000

Allgemeine Produktinformation:

Das Zinkenverstellgerät RZV-S-MA besitzt eine stabile Rundführung, woran die beiden Aufnahmeplatten mit verschoben werden. Ein separater Seitenschub ermöglicht Seitenschub von +/- 100 bei jeder Gabelstellung. Es können sowohl Anschraubgabeln als auch Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet werden. Das RZV-S überzeugt durch seine kompakte Bauweise mit exzellenter Durchsicht und mit hohen Resttragfähigkeiten. Bei der Mietflotten-Ausführung ermöglichen montierte Arretierungsklötzchen am Armträger eine flexible Bestückung des Geräts mit verschiedensten Gabelzinkenbreiten!

Ausführung auch mit Ventilsseitenschub möglich