

## Zinkenverstellgerät Typ RZV 20 S-MA \*\*Mietflotten-Ausführung\*\*



### Technische Daten:

Tragkraft: 2000 kg / 500 mm LSP  
Seitenschub: +/- 100 mm, sep. integriert  
Körperbreite: 980 mm

Öffnungsbereiche:  
290 - 860 mm Mitte-Mitte  
370 - 940 mm Mitte-Mitte  
450 - 1020 mm Mitte-Mitte  
Gabelzinken: ohne

ISO II

Gewicht: 161 kg  
ESP: 45 mm  
VBM: 145 mm

Lackierung: Silber / Rot RAL 3000

### Allgemeine Produktinformation:

Das Zinkenverstellgerät RZV-S-MA besitzt eine stabile Rundführung, woran die beiden Aufnahmeplatten mit verschoben werden. Ein separater Seitenschub ermöglicht Seitenschub von +/- 100 bei jeder Gabelstellung. Es können sowohl Anschraubgabeln als auch Standardgabelzinken nach ISO 2328 verwendet werden. Das RZV-S überzeugt durch seine kompakte Bauweise mit exzellenter Durchsicht und mit hohen Resttragfähigkeiten. Bei der Mietflotten-Ausführung ermöglichen montierte Arretierungsklötzchen am Armträger eine flexible Bestückung des Geräts mit verschiedensten Gabelzinkenbreiten!

\*Ausführung auch mit Ventileiterschub möglich\*